

Ir a página web >



ACEROS CREA

Lámina KR-18



La **lámina KR-18 Pintro** se caracteriza por ser un perfil estructural de acero y un sistema de cubierta, se trata de un procedimiento versátil SSR acanalado y engargolado mecánicamente en obra.

La fabricación es integral, ya que se producen piezas completas, reduciendo al máximo el riesgo de posibles filtraciones, puesto que no se requiere perforar la lámina acanalada para su instalación debido a que es una lámina de fijación oculta a base de clips, no tiene limitaciones en su longitud, su fabricación se lleva a cabo en una sola pieza de canalón a cumbre.

Ventajas del uso de lámina KR-18

- Recubrimiento de pintura que la protege de la corrosión
- Lámina con certificación Ternium
- Se instala fácilmente
- Reduce tiempos de construcción
- Ligera
- Gran estética
- Durable y resistente
- Excelente apariencia
- Gran flexibilidad

Aplicaciones

Fachadas y techado de:

- Bodegas
- Almacenes
- Tiendas departamentales
- Casetas
- Bardas
- Estacionamientos
- Almacenes
- Alberca
- Todo tipo de arcotechos

Acabados disponibles

- Pintro

Colores

- Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

ACEROS CREA

Rango dimensional

- Largo: Sin limitaciones de longitud. Se fabrica en una sola pieza de canalón a cumbre.
- Calibre: 22*, 24, 26
- Peralte: 64 mm
- Poder cubriente: 45.72 cm



| Ancho efectivo 45.7 cm | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Peso área inst. | Compresión | | | |
| | | Fibra Superior | | Fibra Interior | |
| Calibre | Kg/m ² | lx cm ⁴ /m) | se(cm ³ /m) | lx cm ⁴ /m) | se(cm ³ /m) |
| 22* | 8.35 | 28.96 | 5.51 | 28.34 | 5.4 |
| 24 | 5.58 | 18.87 | 3.37 | 18.48 | 3.69 |
| 26 | 4.99 | 15.23 | 2.70 | 15.08 | 3.10 |

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

ACEROS CREA